



**Convertisseur de fréquence 7, 5kW, 380-480V
ATV630U75N4**



Schneider Electric
ATV630U75N4
3606480758157 EAN/GTIN

1381,26 EUR incl. TVA.**
hors **Frais d'expédition**



14-16 Jours* (FRA)

Tension du secteur 380..480 V, Fréquence du réseau 50/60 Hz, Nombre de phases d'entrée 3, Nombre de phases de sortie 3, Fréquence de sortie max. 500 Hz, Tension de sortie max. 480 V, Courant de sortie nominal I2N 16,5 A, Tolérance de fréquence de réseau symétrique relative 5 %, Tolérance de tension de réseau symétrique relative 10 %, Nombre de sorties analogiques 2, Nombre d'entrées analogiques 3, Nombre d'entrées numériques 6, Avec élément de commande oui, Utilisation dans le secteur industriel autorisée oui, Utilisation dans les zones résidentielles et commerciales autorisée oui, Prise en charge du protocole pour TCP/IP oui, Prise en charge du protocole pour PROFIBUS oui, Prise en charge du protocole pour CAN non, Prise en charge du protocole pour INTERBUS non, Prise en charge du protocole pour ASI non, Prise en charge du protocole pour KNX non, Prise en charge du protocole pour MODBUS oui, Prise en charge du protocole pour Data Highway non, Prise en charge du protocole pour DeviceNet oui, Prise en charge du protocole pour SUCONET non, Prise en charge du protocole pour LON non, Prise en charge du protocole pour PROFINET IO oui, Prise en charge du protocole pour PROFINET CBA non, Prise en charge du protocole pour SERCOS non, Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP oui, Prise en charge du protocole pour DeviceNet Safety non, Prise en charge du protocole pour INTERBUS-Safety non, Prise en charge du protocole pour PROFIsafe non, Prise en charge du protocole pour SafetyBUS p non, Prise en charge du protocole pour BACnet non, Nombre d'interfaces HW Industrial Ethernet 1, Nombre d'interfaces HW en série RS-485 1, Avec interface optique oui, Avec connexion PC non, Hacheur de freinage intégré non, Fonctionnement à 4 quadrants possible oui, Type d'inverseur Convertisseur U, Degré de protection (IP) IP21, Hauteur 409 mm, Largeur 171 mm, Profondeur 233 mm

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé



LIVRAISON RAPIDE
Article en stock



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde



25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition



CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et **eibmarkt®** sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

