



**Détecteur de mouvement encastré à l'intérieur
1S/24VAC/DC - Capteur de mouvement complet gris 18....**

Finder
18.31.0.024.0300
8012823348285 EAN/GTIN

52,93 EUR incl. TVA.**
hors Frais d'expédition

 **3-5 Jours*** (FRA)

Version Détecteur de mouvement, Type de capteur infrarouge passif, Avec interface DALI non, Contrôle de la lumière constante non, Contrôle HLK non, activation forcée non, Coupure forcée non, Zone animale non, Protection au ras du mur/surveillance de champ arrière oui, Peut être connecté non, Angle de balayage 360 °, Hauteur de montage optimale 2,8 m, Surveillance des escaliers oui, Interrupteur de pontage non, Portée max. sur un côté 4 m, Portée frontale max. 8 m, Plage de détection diamètre sur le sol 8 m, Convient pour transmission sans fil non, Télécommandable non, Avec télécommande non, Sensibilité réglable oui, Luminosité de réponse réglable oui, Avec unité de signal oui, Apprentissage de la fonction de luminosité de réponse non, Convient pour montage au plafond oui, Convient pour montage mural non, Fonction de variation avec insert variateur non, Type d'installation Encastrement, Type de connexion Borne à vis, Matériau Plastique, Qualité de matériau Thermoplastique, Sans halogène oui, Protection de surface non traité, Conception de la surface mat, Traitement antibactérien non, Couleur blanc, Numéro RAL (similaire) 9010, Transparent non, Degré de protection (IP) IP40, Type de tension CA/CC, Fréquence 50..60 Hz, Tension nominale 24 V, Durée d'enclenchement min. 10 s, Durée d'enclenchement max. 12 min, Angle de détection horizontal 360 °, Luminosité de réponse 5..350 lx, Capacité de commutation max. 1000 W, LED de puissance de commutation max. 300 W, Convient pour charge C oui, Température -10..50 °C, Nombre de zones de commutation 1, Courant de démarrage max. 100 A, Courant de contrôle 11 mA, Entrée secondaire non, Fonction d'alarme non, Profondeur 40,9 mm, Diamètre 80 mm, Profondeur d'installation 36,5 mm, Diamètre d'installation 63 mm, Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec Amazon Alexa non, Support IFTTT disponible non

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde



DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé



25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial



CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes



LIVRAISON RAPIDE
Article en stock



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

