Numéro d'article
EB16408287

27.04.2024/04:34

https://www.eibabo.fr/steinel/detecteur-de-mouvement-capteur-de-mouvement-12m-is-2180-2-ant-eb16408287

Détecteur de mouvement - Capteur de mouvement 12m IS 2180-2 ANT

Steinel
IS 2180-2 ANT
057664
4007841057664 EAN/GTIN

80,87 EUR incl. TVA.**
hors **Frais d'expédition**

14-16 Jours* (FRA)

Version Détecteur de mouvement, Type de capteur infrarouge passif, Avec interface DALI non, Contrôle de la lumière constante non, Contrôle HLK non, activation forcée non, Coupure forcée oui, Zone animale non, Protection au ras du mur/surveillance de champ arrière oui, Peut être connecté oui, Hauteur de montage optimale 2 m, Surveillance des escaliers non, Interrupteur de pontage oui, Portée max. sur un côté 12 m, Portée frontale max. 12 m, Plage de détection diamètre sur le sol 6 m, Convient pour transmission sans fil non, Télécommandable non, Avec télécommande non, Sensibilité réglable non, Luminosité de réponse réglable oui, Avec unité de signal oui, Apprentissage de la fonction de luminosité de réponse non, Convient pour montage au plafond non, Convient pour montage mural oui, Fonction de variation avec insert variateur non, Type d'installation Montage en saillie, Type de connexion divers, Matériau Plastique, Qualité de matériau Thermoplastique, Sans halogène oui, Protection de surface divers, Conception de la surface mat, Traitement antibactérien non, Couleur anthracite, Numéro RAL (similaire) 7016, Transparent non, Degré de protection (IP) IP54, Type de tension CA, Fréquence 50 Hz, Tension nominale 230 V, Durée d'enclenchement min. 5 s, Durée d'enclenchement max. 15 min, Temporisation au déclenchement 300 s, Angle de détection horizontal 180 °, Luminosité de réponse 2..2000 lx, Capacité de commutation max. 1000 W, Convient pour charge C oui, Température -20..50 °C, Nombre de zones de commutation 508, Courant de démarrage max. 110 A, Entrée secondaire oui, Fonction d'alarme non, Largeur 78 mm, Hauteur 120 mm, Profondeur 55 mm, Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec Amazon Alexa non, Support IFTTT disponible non

VOS AVANTAGES

COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®

99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde

DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé

25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial

CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes

LIVRAISON RAPIDE
Article en stock

REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et **eibmarkt®** sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait débourser pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne