

Convertisseur Sinamics 1, 1kW non filtré - Convertisseur de fréquence 200 ... 240V 1,1kW 6SL3210-...

Siemens
6SL3210-5BB21-1UV1
4042948676950 EAN/GTIN

197,34 EUR incl. TVA.**
hors **Frais d'expédition**

14-16 Jours* (FRA)

Tension du secteur 200..240 V, Fréquence du réseau 60 Hz, Nombre de phases d'entrée 1, Nombre de phases de sortie 3, Fréquence de sortie max. 550 Hz, Tension de sortie max. 240 V, Courant de sortie nominal I2N 6 A, Tolérance de fréquence de réseau symétrique relative -5 %, Tolérance de tension de réseau symétrique relative 10 %, Nombre de sorties analogiques 1, Nombre d'entrées analogiques 2, Nombre de sorties numériques 2, Nombre d'entrées numériques 4, Avec élément de commande oui, Utilisation dans le secteur industriel autorisée oui, Utilisation dans les zones résidentielles et commerciales autorisée non, Prise en charge du protocole pour TCP/IP non, Prise en charge du protocole pour PROFIBUS non, Prise en charge du protocole pour CAN non, Prise en charge du protocole pour INTERBUS non, Prise en charge du protocole pour ASI non, Prise en charge du protocole pour KNX non, Prise en charge du protocole pour MODBUS oui, Prise en charge du protocole pour Data Highway non, Prise en charge du protocole pour DeviceNet non, Prise en charge du protocole pour SUCONET non, Prise en charge du protocole pour LON non, Prise en charge du protocole pour PROFINET IO non, Prise en charge du protocole pour PROFINET CBA non, Prise en charge du protocole pour SERCOS non, Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP non, Prise en charge du protocole pour DeviceNet Safety non, Prise en charge du protocole pour INTERBUS-Safety non, Prise en charge du protocole pour PROFIsafe non, Prise en charge du protocole pour SafetyBUS p non, Prise en charge du protocole pour d'autres systèmes de bus oui, Nombre d'interfaces HW en série RS-232 1, Nombre d'interfaces HW en série RS-485 1, Nombre d'interfaces HW diverses 1, Avec interface optique non, Avec connexion PC non, Hacheur de freinage intégré non, Fonctionnement à 4 quadrants possible non, Type d'inverseur Convertisseur U, Degré de protection (IP) IP20, Hauteur 160,89999999 mm, Largeur 91 mm, Profondeur 147 mm

VOS AVANTAGES

- **COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL** *Imagefilm eibmarkt®*
- **99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS** *> 500.000 clients dans le monde*
- **DHL TRACK & TRACE** *Suivi d'expédition*
- **TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS** *Souple et 100% sécurisé*
- **25 ANS D'EXPÉRIENCE** *Dans le commerce mondial*
- **CHAT COMMANDE** *Avec l'historique des commandes*
- **LIVRAISON RAPIDE** *Article en stock*
- **REMBOURSEMENT** *Dans les 14 jours*
- **POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ** *Garantie*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et **eibmarkt®** sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait débourser pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne