Numéro d'article
EB11805558

28.04.2024/19:03

https://www.eibabo.fr/nobile/panneau-led-r2s-ugr19-4000k-plafonnier-applique-1x38w-1560711150-eb11805558

Panneau LED R2S UGR19 4000K - Plafonnier / applique 1x38W 1560711150

Nobile
1560711150
4044538062655 EAN/GTIN

146,86 EUR incl. TVA.**
hors **Frais d'expédition article encombran**

14-16 Jours* (FRA)

Éventail de classes d'efficacité énergétique A à G, Convient pour montage mural non, Convient pour suspension pendulaire non, Convient pour montage au plafond oui, Convient pour montage encastré non, Convient pour le montage en surface non, Convient pour configuration de la bande lumineuse non, Convient aux postes de travail informatiques selon EN 12464-1 oui, Convient pour nombre d'ampoules 1, Version divers, Matériau du boîtier Aluminium, Protection de surface Boîtier divers, Couleur du boîtier blanc, Matériau du cache Plastique opale, Conception de la grille sans, Type de tension CA, Tension nominale 220..240 V, Équipement de commande Module de commande LED sous tension, Avec équipement de commande oui, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Variateur en fonction des ballasts non, Sans fonction de gradation non, distributeur de lumière Lentille / optique / panneau diffuseur, Répartition lumineuse symétrique/asymétrique, Angle de rayonnement à répartition lumineuse extrêmement extensive >, Sortie de lumière direct, Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C 50000 h, Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C 50000 h, Durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C 25000 h, Degré de protection (IP) IP40, Classe de protection (NEMA) divers, Résistance aux chocs IK05, Classe de protection II, Convient pour éclairage d'urgence non, Alimentation électrique de secours intégrée non, Avec détecteur de mouvement non, Avec capteur de lumière non, Avec fentes de sortie d'air non, Convient pour puissance de lampe 38 W, Max. Performances du système 38 W, efficacité lumineuse 105 lm/W, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 4000 lm, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 4000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Largeur 295 mm, Hauteur/profondeur 9 mm, Longueur 1495 mm, Longueur d'installation 1475 mm, Largeur d'installation 275 mm, Type de connexion divers, Sécurité photobiologique selon EN 62471 divers, Limitation de l'éblouissement (UGR) 19, Intensité lumineuse 2091 cd, Angle de rayonnement réglable non, Compatible avec Apple HomeKit...

VOS AVANTAGES

COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®

99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde

DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé

25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial

CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes

LIVRAISON RAPIDE
Article en stock

REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et **eibmarkt®** sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait débourser pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne