

Réverbère LED 4000K, 5010-9170lm - Luminaire pour rues et lieux 48 L100 VARIO



Schuch
48 L100 VARIO
480010750
4041254324500 EAN/GTIN

475,46 EUR incl. TVA.**
hors Frais d'expédition

 3-5 Jours* (FRA)

Luminaire LED non remplaçable, Avec ampoule oui, Type d'installation À rapporter/poser, Matériau du boîtier Aluminium, Protection de surface peint, Couleur du boîtier gris, Matériau du cache Verre transparent, Type de tension CA, Tension nominale 220..240 V, Équipement de commande Module de commande LED sous tension, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable oui, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Sans fonction de gradation oui, Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C 0 h, Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C 0 h, Durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C 0 h, Degré de protection (IP) IP66, Optique réglable non, Convient pour embout de mât 42..76 mm, Résistance aux chocs IK09, Classe de protection II, Télécommande sans, Avec contrôle radio non, Contrôle du flux lumineux constant non, Avec commande d'éclairage commandée par programme non, Avec câble de raccordement non, Longueur de câble 0 m, Max. Performances du système 70 W, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 9610 lm, efficacité lumineuse 137 lm/W, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 4000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 70-79, Largeur 251 mm, Hauteur/profondeur 155 mm, Longueur 610 mm, Diamètre 0 mm, Section du conducteur 0 mm², Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec Amazon Alexa non, Support IFTTT disponible non, Commande via Bluetooth non

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde



DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé



25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial



CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes



LIVRAISON RAPIDE
Article en stock



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

