

<https://www.eibabo.fr/diverse/cable-de-securite-eup-nhxx-e90-5x-1.5re-s-cable-d-alimentation-1kv-installation-fixe-nhxx-e9...-eb10109278>

Câble de sécurité EUP NHXH E90 5x 1.5RE S - Câble d'alimentation < 1kV, installation fixe NHXH E9...



Diverse

NHXX E90 5x1,5 RE

G415096

5413260319174 EAN/GTIN



6,40 EUR incl. TVA.**

hors **Frais d'expédition** article encombran



3-5 Jours* (FRA)

Matériau du conducteur Cuivre, Surface du conducteur brut, Section nominale conducteur 1,5 mm², Classe du conducteur KI.1 = monofilaire, Forme du conducteur rond, Nombre de conducteurs 5, Matériau d'isolation de l'âme polyoléfines, Spécifications Isolation du noyau divers, Désignation du conducteur Couleur, Gaine à plusieurs couches non, Élément LWL non, Avec conducteur de protection oui, Couche conductrice intérieure non, Couche conductrice extérieure non, Parapluie non, Drain non, Gaine de plomb non, Conducteur concentrique sans, Renfort non, matériau de gaine polyoléfines, Couleur de la gaine orange, Revêtement conducteur non, Conducteur étanchéité longitudinale à l'eau non, Parapluie longitudinalement étanche à l'eau non, Classe de comportement au feu selon EN 13501-6 sans, Classe d'émission de fumée selon EN 13501-6 sans, Classe de comportement d'égouttage selon EN 13501-6 sans, Classe de formation d'acides selon EN 13501-6 sans, Sans halogène selon EN 60754-1/2 oui, Sans halogène selon la norme CEI 60754-2 oui, Inhibiteur de flamme selon IEC / EN 60332-3-24, Faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 oui, Faible dégagement de fumée selon la norme CEI 61034-2 oui, Maintien de l'isolation selon la norme CEI 60331 oui, Maintien de l'isolation FE 180, Maintien de fonctionnement E90, Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 non, Diamètre extérieur env. 11,1 mm, Poids 269 kg/km, Température max. de conducteur autorisée 90 °C, Tension nominale U0 0,6 kV, Tension nominale U 1 kV

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde



DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS



25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial



CHAT COMMANDE

Avec l'historique des commandes



LIVRAISON RAPIDE
Article en stock



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et **eibmarkt®** sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

