



Démarrateur direct DC 24 V, 8-32A - Combinaison de démarrage direct 15kW 3RA6400-1EB43



Siemens
3RA6400-1EB43
4011209714915 EAN/GTIN

885,30 EUR incl. TVA.**
hors **Frais d'expédition**



14-16 Jours* (FRA)

Type de démarreur de moteur Démarreur direct (DOL), Avec déclencheur de court-circuit oui, Tension d'alimentation de commande nominale Us à CC 24 V, Type de tension pour l'actionnement DC, Puissance de fonctionnement nominale à CA-3, 400 V 15 kW, Courant de fonctionnement nominal le 32 A, Puissance de fonctionnement nominale à CA-3, 400 V 32 A, Déclenchement de surcharge réglage de courant 8..32 A, Protection de surcharge compensée en température non, Classe de déclenchement réglable, Type de connexion circuit principal divers, Montage sur rail possible oui, Avec transformateur non, Nombre de postes de commande 2, Convient pour ARRÊT D'URGENCE non, Type d'affectation selon CEI 60947-4-3 Classe 2, Nombre de témoins lumineux 3, Réinitialisation externe possible oui, Avec fusible non, Degré de protection (IP) IP20, Classe de protection (NEMA) divers, Prise en charge du protocole pour TCP/IP non, Prise en charge du protocole pour PROFIBUS non, Prise en charge du protocole pour CAN non, Prise en charge du protocole pour INTERBUS non, Prise en charge du protocole pour ASI non, Prise en charge du protocole pour MODBUS non, Prise en charge du protocole pour Data Highway non, Prise en charge du protocole pour DeviceNet non, Prise en charge du protocole pour SUCONET non, Prise en charge du protocole pour LON non, Prise en charge du protocole pour PROFINET IO non, Prise en charge du protocole pour PROFINET CBA non, Prise en charge du protocole pour SERCOS non, Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP non, Prise en charge du protocole pour DeviceNet Safety non, Prise en charge du protocole pour INTERBUS-Safety non, Prise en charge du protocole pour PROFIsafe non, Prise en charge du protocole pour SafetyBUS p non, Prise en charge du protocole pour d'autres systèmes de bus oui, Largeur 45 mm, Hauteur 170 mm, Profondeur 165 mm

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde



DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé



25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial



CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes



LIVRAISON RAPIDE
Article en stock



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et **eibmarkt®** sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

