



## Combinaison inverseuse 12A, 24VDC - Combinaison de démarreur inverseur 5,5kW LU2B12BL



**Schneider Electric**  
LU2B12BL  
3389110362930 EAN/GTIN

**169,73 EUR** incl. TVA.\*\*  
hors Frais d'expédition



3-5 Jours\* (FRA)

Type de démarreur de moteur Démarreur-inverseur, Avec déclencheur de court-circuit oui, Tension d'alimentation de commande nominale Us à CC 24 V, Type de tension pour l'actionnement DC, Puissance de fonctionnement nominale à CA-3, 400 V 5,5 kW, Puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée 5,5 kW, Puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée 5,5 kW, Courant de fonctionnement nominal le 12 A, Puissance de fonctionnement nominale à CA-3, 400 V 12 A, Déclenchement de surcharge réglage de courant 3..12 A, Nombre de contacts auxiliaires comme contact à fermeture 1, Nombre de contacts auxiliaires comme contact à ouverture 1, Protection de surcharge compensée en température oui, Type de connexion circuit principal Raccord vissé, Montage sur rail possible oui, Avec transformateur non, Nombre de postes de commande 3, Convient pour ARRÊT D'URGENCE non, Type d'affectation selon CEI 60947-4-3 Classe 2, Réinitialisation externe possible non, Avec fusible non, Degré de protection (IP) IP20, Prise en charge du protocole pour TCP/IP non, Prise en charge du protocole pour PROFIBUS non, Prise en charge du protocole pour CAN non, Prise en charge du protocole pour INTERBUS non, Prise en charge du protocole pour ASI non, Prise en charge du protocole pour MODBUS non, Prise en charge du protocole pour Data Highway non, Prise en charge du protocole pour DeviceNet non, Prise en charge du protocole pour SUCONET non, Prise en charge du protocole pour LON non, Prise en charge du protocole pour PROFINET IO non, Prise en charge du protocole pour PROFINET CBA non, Prise en charge du protocole pour SERCOS non, Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP non, Prise en charge du protocole pour DeviceNet Safety non, Prise en charge du protocole pour INTERBUS-Safety non, Prise en charge du protocole pour PROFIsafe non, Prise en charge du protocole pour SafetyBUS p non, Largeur 45 mm, Hauteur 224 mm, Profondeur 126 mm

### VOS AVANTAGES



**COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL**  
Imagefilm eibmarkt®



**99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS**  
> 500.000 clients dans le monde



**DHL TRACK & TRACE**  
Suivi d'expédition



**TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS**  
Souple et 100% sécurisé



**25 ANS D'EXPÉRIENCE**  
Dans le commerce mondial



**CHAT COMMANDE**  
Avec l'historique des commandes



**LIVRAISON RAPIDE**  
Article en stock



**REMBOURSEMENT**  
Dans les 14 jours



**POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ**  
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

\* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

\*\* Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

\*\*\* Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home  
eibabo® commande en ligne bon marché électronique  
eibabo® à bon prix en ligne

