

**Plafonnier encastré P-LED 230V rond en acier inoxydable
- Downlight LED non échangeable PC20N61302****EVN**
PC20N61302
4037293405942 EAN/GTIN**58,06 EUR** incl. TVA.**
hors **Frais d'expédition****3-5 Jours* (FRA)**

Convient pour montage mural non, Convient pour montage encastré oui, Convient pour le montage en surface non, Convient pour suspension pendulaire non, Convient pour montage au plafond oui, Convient pour montage sur poutre non, Convient pour montage sur socle/au sol non, Convient pour montage sur rail non, Convient pour montage par pince non, Convient pour les systèmes de câbles non, Ajustabilité pivotant, Avec détecteur de mouvement non, Avec capteur de lumière non, Luminaire LED non remplaçable, Avec ampoule oui, Matériau du boîtier Aluminium, Protection de surface divers, Couleur du boîtier Acier inoxydable, Matériau du cache Verre transparent, Surface brossée oui, Tension nominale 220..240 V, LED Courant nominal à courant constant 350 mA, Équipement de commande Module de commande LED sous tension, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable oui, Variateur en fonction des ballasts oui, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI-2 non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation oui, Commande de phase de gradation oui, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Sans fonction de gradation non, Réflecteur haute brillance, distributeur de lumière Réflecteur, Répartition lumineuse symétrique, Angle de rayonnement à émission moyenne 21-40°, Sortie de lumière direct, Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C 50000 h, Contrôle du flux lumineux constant non, Degré de protection (IP) IP20, Classe de protection II, Max. Performances du système 6 W, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 3000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 90-100, Flux lumineux 620 lm, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 620 lm, Intensité lumineuse 1811 cd, Température de couleur réglable non, Angle de rayonnement réglable non, Hauteur/profondeur 32 mm, Diamètre extérieur 83 mm, Hauteur/profondeur d'installation 38 mm, Diamètre d'installation 68 mm, Nombre de pôles 2, Type de connexion divers, Alimentation électrique de secours intégrée non, efficacité lumineuse 103 lm/W, Support IFTTT disponible non, Consistance de la couleur (ellipse de McCadam) SDCM3, Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec...

VOS AVANTAGES**COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL**
Imagefilm eibmarkt®**99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS**
> 500.000 clients dans le monde**DHL TRACK & TRACE**
Suivi d'expédition**TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS**
Souple et 100% sécurisé**25 ANS D'EXPÉRIENCE**
Dans le commerce mondial**CHAT COMMANDE**
Avec l'historique des commandes**LIVRAISON RAPIDE**
Article en stock**REMBOURSEMENT**
Dans les 14 jours**POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ**
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

