



**Diffuseur étanche à l'humidité B 4000-840 ET - Plafonnier / Applique Nextrema G3 #6628140**



**Trilux**  
Nextrema G3 #6628140  
6628140  
4018242346431 EAN/GTIN

**201,84 EUR** incl. TVA.\*\*  
hors Frais d'expédition article encombran

 **14-16 Jours\*** (FRA)

Convient pour montage mural oui, Convient pour suspension pendulaire oui, Convient pour montage au plafond oui, Convient pour montage encastré non, Convient pour le montage en surface oui, Convient pour configuration de la bande lumineuse non, Convient pour nombre d'ampoules 1, Version divers, Matériau du boîtier Aluminium, Protection de surface Boîtier revêtement en poudre, Couleur du boîtier anthracite, Matériau du cache divers, Conception de la grille sans, Type de tension CA/CC, Tension nominale 220..240 V, Équipement de commande transformateur électronique, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable non, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI-2 non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Variateur en fonction des ballasts non, Sans fonction de gradation oui, distributeur de lumière lentille de focalisation, Répartition lumineuse symétrique, Angle de rayonnement faisceau large 41-80, Consistance de la couleur (ellipse de McAdam) SDCM3, Sortie de lumière direct/indirect, Degré de protection (IP) IP66, Classe de protection (NEMA) divers, Résistance aux chocs IK04, Classe de protection I, Convient pour éclairage d'urgence non, Alimentation électrique de secours intégrée non, Avec détecteur de mouvement non, Avec capteur de lumière non, Avec fentes de sortie d'air non, Max. Performances du système 27 W, efficacité lumineuse 167 lm/W, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 4500 lm, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 4000 K, Valeur de scintillement Pst LM 0,3, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Facteur de puissance 0,95, Valeur d'effet stroboscopique SVM 0,3, Contrôle du flux lumineux constant non, Largeur 96 mm, Hauteur/profondeur 98 mm, Longueur 1047 mm, Type de câblage gradation, Nombre de pôles 3, Type de connexion divers, Facteur de distorsion (THD) 14, Sécurité photobiologique selon EN 62471 RG0, Limitation de l'éblouissement (UGR) 25, Température de couleur réglable non, Flux lumineux réglable non, Angle de rayonnement réglable non, Commande via Bluetooth non, Compatible avec...

**VOS AVANTAGES**



**COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL**  
Imagefilm eibmarkt®



**99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS**  
> 500.000 clients dans le monde



**DHL TRACK & TRACE**  
Suivi d'expédition



**TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS**  
Souple et 100% sécurisé



**25 ANS D'EXPÉRIENCE**  
Dans le commerce mondial



**CHAT COMMANDE**  
Avec l'historique des commandes



**LIVRAISON RAPIDE**  
Article en stock



**REMBOURSEMENT**  
Dans les 14 jours



**POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ**  
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)), eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

\* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

\*\* Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

\*\*\* Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home  
eibabo® commande en ligne bon marché électronique  
eibabo® à bon prix en ligne

