

**Bouton diffus, reflex 10-36V, DC, RW : 200mm - Scanner de lumière énergétique 200mm 10 ... 36VDC ...**



**Ifm Electronic**  
OF5010  
4021179172455 EAN/GTIN



**164,86 EUR** incl. TVA.\*\*  
hors Frais d'expédition



14-16 Jours\* (FRA)

Plage de détection 1..200 mm, Message avant défaillance non, Avec fonction de temps non, Distance de commutation max. 200 mm, Courant de sortie max. 200 mA, Avec réflecteur non, Sortie analogique 0 V ... 10 V non, Sortie analogique 0 mA ... 20 mA non, Sortie analogique 4 mA ... 20 mA non, Sortie analogique -10 V ... +10 V non, Avec autre sortie analogique non, Processus de réglage Paramétrage, Avec interface de communication analogique non, Avec interface de communication AS-Interface non, Avec interface de communication CANOpen non, Avec interface de communication DeviceNet non, Avec interface de communication Ethernet non, Avec interface de communication INTERBUS non, Avec interface de communication PROFIBUS non, Avec interface de communication RS-232 non, Avec interface de communication RS-422 non, Avec interface de communication RS-485 non, Avec interface de communication SSD non, Avec interface de communication SSI non, Conception de connexion électrique Câble, Conception de la sortie de commutation PNP, Conception de la fonction de commutation Contact de fermeture (NO), Catégorie de protection contre les explosions pour gaz sans, Catégorie de protection contre les explosions pour poussière sans, Construction du boîtier Cylindre, fileté, Diamètre du capteur 12 mm, Longueur du capteur 55 mm, Fonction touche commutation claire/foncée, Matériau du boîtier Métal, Fréquence de commutation 320 Hz, Type de tension DC, Longueur d'onde du capteur 880 nm, Type de lumière Lumière infrarouge, Matériau de la gaine de câble Polyuréthane (PUR), Avec blocage du redémarrage non, Convient pour fonctions de sécurité non, Degré de protection (IP) IP67, Température ambiante -25..60 °C, Tension d'alimentation de commande nominale Us à CC 10..36 V

**VOS AVANTAGES**



**COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL**  
Imagefilm eibmarkt®



**99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS**  
> 500.000 clients dans le monde



**DHL TRACK & TRACE**  
Suivi d'expédition



**TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS**  
Souple et 100% sécurisé



**25 ANS D'EXPÉRIENCE**  
Dans le commerce mondial



**CHAT COMMANDE**  
Avec l'historique des commandes



**LIVRAISON RAPIDE**  
Article en stock



**REMBOURSEMENT**  
Dans les 14 jours



**POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ**  
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

\* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

\*\* Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

\*\*\* Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home  
eibabo® commande en ligne bon marché électronique  
eibabo® à bon prix en ligne

